

E SERIES WORK POSITIONERS

Solución ideal para la manipulación de bobinas y cargas en pasillos estrechos y espacios confinados.

-  Diseño compacto y liviano
-  Seguro y fácil de operar
-  Baterías selladas libres de mantenimiento
-  Bajo nivel de ruido
-  Amplia gama de accesorios intercambiables



ES150F con horquillas ajustables estándar

ES150 con plataforma PVC estándar



CAPACIDAD
HASTA
200 kg



ALTURA DE
PLATAFORMA
HASTA
1.700 mm

ACCESORIOS OPCIONALES



Single Spindle



Double Spindle



Hook



Reel Shaft



V Block



Reel Rotator



Roller Platform



Ball Transfer Platform



Standard
Control Panel



Optional Hand Controller
for Up and Down

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		ES100	ES150	ES200
Model with Standard Platform		ES100	ES150	ES200
Model with Adjustable Forks		ES100F	ES150F	ES200F
Load Capacity	(kg)	100	150	200
Load Centre	(mm)	235	235	200
Maximum Platform/Fork Height	(mm)	1700	1500	1500
Standard Min. Platform/Fork Height	(mm)	130	130	130
Optional Minimum Platform/Fork Height	(mm)	85	85	85
Platform Size	(mm)	PVC 605 x 475		
Fork Length	(mm)	550		
Overall Fork Width	(mm)	200 - 520		
Load Roller Dia.	(mm)	75 x 20	75 x 20	75 x 20
Lifting/Lowering Speed	(mm/s)	55	55	55
Steering Wheel	(mm)	100 x 32	100 x 32	100 x 32
Battery	(V/Ah)	24 / 10	24 / 10	24 / 10
Overall Dimensions	(mm)	855 x 605 x 2150	855 x 605 x 1950	855 x 605 x 1950
Net Weight	(kg)	78	75	88

APLICACIONES



Single Spindle



V Block



Reel Rotator



Reel Shaft



Roller Platform



Ball Transfer Platform